

全口徑型式自動裝卸用接頭



內部無內閥，適合粉體及 PIG 清洗產線

特色

- 上鎖機構搭載於外側，內部無閥件。
因此內部構造相當單純，無液體滯留部清潔性高。
- 最適合需要 PIG 清洗之產線。
- 可對應大流量。
- 擁有粉體及固體物混雜之液體對應實績。
- 蝶閥 + 空氣接頭等亦可搭載閥蓋。

主要用途

化學・藥品・食品

粉體產線、清洗產線、高黏度產線皆可使用。牙膏、藥丸、酒類等，擁有各式各樣實績。

規格

接液部材質	SUS304/316/PTFE ※密封材質(各種皆可對應)
使用液體、藥丸、粉體 (實績)	潤滑油、酒類、飲料、添加劑、調味料、稠膠狀發酵物、牙膏、巧克力、反應液、清洗液、溶劑、食品油脂、水溶性混合物、有機溶劑、其他
上鎖方式	凸輪鎖、球型鎖、外部鎖 ※其他亦可諮詢
適應液體溫度	0~100°C ※左記範圍外溫度亦可對應
標稱尺寸	1S (20A) ~ 6.5S (150A) ※製作實績・尺寸可另諮詢
使用壓力 (實績)	~1MPa ※以上亦可對應

構造圖

